

## SERIJA A

Firma TCS je od marta 2009. započela proizvodnju uzidnih pozivnih stanica nazvanih Serija A. Serija A predstavlja novu pozivnu stanicu zasnovanu na proverenoj i pozdanoj nemačkoj TCS:BUS tehnologiji, a cenom je potpuno prilagođena domaćem tržištu.



### O Pozivnoj stanici

*Pozivna stanica* je napravljena u anti-vandal dizajnu, a zvučnik je zaštićen aluminijumskom pločom. *Tasteri* su metalni, hromirani, sa pozlaćenim kontaktima. *Ploča sa imenima* je osvetljena dugotrajnim long-life diodama.

*Kontrolni priključci i potencijometri* za kontrolu pojačanja zvučnika i mikrofona su lako dostupni, i nalaze se iza ploče sa imenima. U kompletu ćete dobiti i specijalni inbus ključić za njihovo podešavanje u slučaju potrebe.

Ova pozivna stanica je opremljena *win::clip* sistemom koji omogućava otvaranje i zatvaranje bez zavrtnja. U kompletu ćete dobiti specijalni TCS ključić za otvaranje prednje ploče, kao i šrafciğer za pritezanje žica na klemne.

*Uzidna kutija* je napravljena od pocinkovanog lima i ne može nikako zarđati. Uzidne kutije se mogu vrlo lako pričvrstiti jedna za drugu sa specijalnim odstojnicima. To će Vam omogućiti lakšu montažu prednje ploče i bolje pričvršćivanje pozivne stanice za zid.

Na uzidnoj kutiji postoje rupe koje služe za ubacivanje kabla u kutiju, zaptivene čepovima, kojima se sprečava ulazak maltera.

Kompletno uputstvo za montažu je na srpskom jeziku. Uz svaki sistem se dobija i šema za povezivanje.



### Niža cena

Od sada smo u prilici da po ceni opreme za klasične interfonske sisteme sa velikim brojem žica isporučujemo digitalne sisteme nove generacije sa jednostavnim kabliranjem uz pomoć samo dve žice.

### TCS kvalitet proizvoda

Za svaki interfonski sistem koji zamislite moći ćete da računate na Seriju A, jer je uvek imamo na lageru. Serija A je istestirana u najmodernijoj klima komori i može odgovoriti svim vremenskim uslovima - kiša, sneg, mraz, ekstremna vrućina, velika vlažnost vazduha, ...

Kvalitet table je na izuzetno visokom nivou, a dugovečnost obezbeđuju već dobro poznate stvari: eloksirani aluminijum, hromirani tasteri, pozlaćeni kontakti, pocinkovane ugradne kutije, zvučnik sa plastičnom membranom, dihtunzi od najbolje gume, ... Garancija na ovaj proizvod je 2 godine.

## TCS digitalni sistemi u poređenju sa klasičnim

TCS interfonski sistem koji ugrađujete je izuzetnog kvaliteta što pokazuje jako mali ili skoro nikakav broj reklamacija u odnosu na količinu ugrađenih uređaja.

U novogradnji nije potrebno kupovati zvonce za svaki stan, jer svi naši uređaji imaju prključak za taster zvona koji stoji ispred vrata stana, kao i različite melodije za poziv ispred vrata zgrade i za poziv ispred vrata stana. Kao dodatak na sve ovo, sa našim uređajima stanari mogu uključivati svetlo u hodniku sa interfonskog aparata u stanu, pri čemu nije potrebno dodatno kabliranje.

Kvalitet prenosa glasa je neuporedivo bolji od klasičnih sistema, bez šuma i brujanja u slušalici jer svaki naš uređaj ima sopstveni pojačavač i filter. Glas se može preneti i na razdaljinu do 1km.

Imajući sve u vidu, TCS sistemi donose niz ušteta:

- cena sistema sa osnovnim modelom slušalice i tabloom serije A je u nivou cene klasičnog sistema
- potrebno je manje kabla (ušteta od minimalno 1,00 EUR po stanu)
- u novogradnji ne treba kupovati zvonce za svaki stan (ušteta od 3,00 - 4,00 EUR po stanu)
- 30%-40% manje vremena za izvođenje instalacije
- 40%-50% brža montaža, povezivanje i puštanje u rad.

Naravno, tu je i niz drugih prednosti koje našu ponudu čine konkurentnom:

- mnogo veći broj funkcija
- veći izbor aparata (oko 20 različitih interfonskih aparata audio i video tipa, uvek na lageru)
- kombinovanje sa programabilnim relejima u cilju izvršenja neke akcije
- mogućnost korišćenja čitača beskontaktnih kartica za kontrolu pristupa
- dugačak garantni rok
- kratki rokovi isporuke
- kompletno uputstva su na srpskom jeziku. Uz svaki sistem se dobija i šema za povezivanje.

Dakle, kad uzmete u obzir sve te stvari, sa Serijom A, ćete postići mnogo više nego sa klasičnim sistemima, a da pri tome održavanje sistema nakon instalacije i puštanja u rad uopšte neće biti stavka u vašem računu, jer ono neće ni postojati! Da ne napominjemo najvažnije, imaćete zadovoljne kupce, a zadovoljan kupac je najbolja preporuka da se u vreme krize dođe do sledećeg posla.

[A uskoro i video tabla...](#)

### Digitalni sistem

Prednosti TCS sistema u odnosu na klasične sisteme su lakoća kabliranja jer koristite **SAMO 2** žice za **CELU** zgradu (pri tome nije bitan polaritet, sistem će raditi kako god da ih okrenete), samim tim je izvođenje instalacije mnogo jeftinije, kao i vreme potrebno za puštanje sistema u rad. Sistem je veoma fleksibilan u smislu da instalaciju možete izvesti kako želite, bilo primenom vertikale, ili vođenjem instalacije od uređaja do uređaja. primenom kabla odgovarajućeg preseka.



Anti-vandal dizajn,  
 Maximalne spoljne dimenzije:  
 292 (V) x HH (Š) x 40 (D), HH zavisi od broja tastera  
 Temperaturni opseg: -20 ÷ 50°C,  
 Broj serijskih brojeva po tasteru: 2max.  
 Osvetljenje sa long-life diodama,  
 Potrebna 3-žična tehnika povezivanja,  
 Dužina razgovora: 56 sekundi,  
 Struja potrošnje:  
 Axxa -> I(a)=0,4mA, standby I(P)=32mA  
 I(Pmax)=90mA  
 Axxe -> I(a)=0,4mA,  
 I(P)=I(Pmax)=20mA

Opis oznaka  
 pozivne stanice  
 Serija A:

- A 10 x - EN
- A 12 x - EN
- A 16 x - EN
- A 20 x - EN



	Dimenzije ugradne kutije VxŠxD (mm)	Dimenzije prednje ploče VxŠxD (mm)
A04a	207x132x40	221x146x3
A06a	207x132x40	221x146x3
A10a	207x132x40	221x146x3
A12a	302x132x40	316x146x3
A16a	302x132x40	316x146x3
A20a	302x132x40	316x146x3
A16e	207x132x40	221x146x3
A20e	302x132x40	316x146x3
A26e	302x132x40	316x146x3

Broj stanova	Axxa	Axxe	Napajanje
4	A04a		BVS20
6	A06a		BVS20
10	A10a		BVS20
11-12	A12a		BVS20
13-16	A16a		BVS20
17-20	A20a		BVS20
21-22	A06a	A16e	BVS20
23-26	A10a	A16e	BVS20
27-32	A12a	A20e	BVS100+KT2A
33-36	A16a	A20e	BVS100+KT2A
37-40	A20a	A20e	BVS100+KT2A
41-42	A16a	A26e	BVS100+KT2A
43-46	A20a	A26e	BVS100+KT2A
47-52	A12a	A20e+A20e	BVS100+KT2A
53-56	A16a	A20e+A20e	BVS100+KT2A
57-60	A20a	A20e+A20e	BVS100+KT2A
61-64	A12a	A26e+A26e	BVS100+KT2A
65-68	A16a	A26e+A26e	BVS100+KT2A
69-72	A20a	A26e+A26e	BVS100+KT2A
73-76	A16a	A20e+A20e+A20e	BVS100+KT2A
77-80	A20a	A20e+A20e+A20e	BVS100+KT2A
81-90	A12a	A26e+A26e+A26e	BVS100+KT2A
91-94	A16a	A26e+A26e+A26e	BVS20+NVG03
95-98	A20a	A26e+A26e+A26e	BVS20+NVG03